



- 300 Horizont幕
- 300 大黒幕
- 295 吊物バトン(11)
- 700 正反収納
- 800 Horizontライト
- 400 袖幕(4)
- 190 吊物バトン(10)
- 435 サスペンションライト(4)
- 420 一文字幕(5)
- 270 吊物バトン(9)
- 480 中 Horizont幕
- 210 中割幕(2)
- 194 一文字幕(4)
- 70 天反後吊
- 610 サスペンションライト(3)
- 690 吊物バトン(8)
- 380 袖幕(3)
- 433 吊物バトン(7)
- 260 一文字幕(3)
- 240 吊物バトン(6)
- 260 吊物バトン(5)
- 240 袖幕(2)
- 260 吊物バトン(4) (松羽目)
- 419 サスペンションライト(2)
- 463 ボーダーライト(2)
- 390 中割幕(1)
- 260 一文字幕(2)
- 240 吊物バトン(3)
- 260 吊物バトン(2)
- 290 天反前吊
- 490 サスペンションライト(1)
- 400 ボーダーライト(1)
- 240 袖幕(1)
- 190 一文字幕(1)
- 185 吊物バトン(1)
- 210 暗転幕
- 260 引割緞帳
- 256 緞帳
- 042 プロセニアムパネル
- 042 可動プロセニアム
- 854 前舞台一点吊(3)
- 1826 前舞台一点吊(2)
- 2275 前舞台一点吊(1)

名称	許容積載量 (kg)	速度 (m/min)	名称	降下所要時間 (最遅~最速)
大黒幕	*	10	緞帳	1分22秒~12秒
袖幕(1)~(4)	*	10	引割緞帳	18秒 (開閉)
・中割幕(1), (2)			暗転幕	1分17秒~10秒
天反前吊	*	3		
一文字幕(1)~(4)	*	7~70		
吊物バトン(1)~(11)	500	7~70		
ボーダーライト(1)	400	10		
ボーダーライト(2)	500	10		
サスペンションライト(1)~(4)	700	10		
Horizontライト(1)	500	10		
可動プロセニアム	800	3		

照明コンセント盤		持込電源盤		持込卓用コネクタ	
舞台上手	3φ4ω 182V/105V 60kVA カムロック付 C型60A×4 C型30A×6	舞台上手	1φ3ω 210V/105V 30kVA ミニカムロック付 C型30A×4 D型20A×4	舞台上手	3φ3ω 182V/105V 10kVA ミニカムロック付 イーネット×1
	DMX (IN) ×1		DMX (OUT) ×1		DMX (IN) ×1
舞台下手	1φ3ω 210V/105V 30kVA ミニカムロック付 C型30A×4 D型20A×4	舞台下手	DMX (IN) ×1	舞台下手	DMX (OUT) ×1
					イーネット×1

音響コンセント盤		音響床	
下手前音響ハッチ盤	P1   平行×2	上手前音響ハッチ盤	P2   平行×2
下手奥音響ハッチ盤	P3   C型30A×2 平行×2	上手奥音響ハッチ盤	P4   C型30A×2 平行×2
下手音響電源盤	P5   C型30A×6 平行×2	上手音響電源盤	P6   C型30A×6 平行×2
オーケストラ迫り	P7   平行×2		

コンセント類	
照明床	音響床
□ C型30A×4	□ スピーカーコンセント×2
□ C型30A直×1 C型20A×1	□ マイコンコンセント×2
□ C型30A直×1 DMX (OUT) ×2	

舞台寸法	
間口	18,354mm
高さ	12,960mm
奥行	11,280mm (舞台框~正面音響反射板)